

Функціональне ліжко Basic Care,
з електроприводом,
з бічними огороженнями з ABS – пластику



Medical Iberica S.A., Іспанія

BASIC CARE

Зручне для пацієнта, ефективне для персоналу лікарні

Функціональне ліжко, 4-х секційне, з електричним регулюванням висоти та положень секцій ложа, призначене для розміщення хворого в умовах підвищеної комфортності у стаціонарних лікувальних закладах.

ОСОБЛИВОСТІ

КОНСТРУКЦІЯ

- Каркас ліжка зі сталевий рами з епоксидним покриттям.
- Огородження узголів'я та підніжжя ліжка знімаються та прикріплюються без інструментів.
- 4 отвори для встановлення аксесуарів (інфузійна стійка, підйомна штанга типу «гусак» тощо).
- Фіксатори матраца розташовані з обох сторін ліжка для забезпечення правильного розташування поверхні матрацу.
- Стійкість ліжка, у разі зміни висоти ложа, забезпечується «системою ножиць» (максимальне навантаження до 250 кг).

КОМФОРТ

- Ложе ліжка має 4 незалежні, знімні секції з ABS-пластику. Корисна поверхня 100%.
- Подовження ліжка (20 см). Розсувний тримач для білизни та місце для зберігання пульту управління для персоналу.
- Повністю рентгенпрозора секція спини з касетоприймачем (опція)
- Система автоматичної протипролежневої регресії (авторегресія) ложа ліжка дозволяє розширити простір у тазовій зоні на 15 см, що сприяє запобіганню утворенню пролежнів та підвищує комфорт пацієнта.

КЕРУВАННЯ

- Регулювання секцій ліжка здійснюються електродвигунами низької напруги, що відповідають стандарту EN 60601-1 (електропривод)
- Незалежне механічне регулювання кута нахилу нижньої секції відповідно до колінної секції для підвищеної ергономіки.
- Діапазон електричного регулювання висоти від 41,5 см до 80,5 см.
- Ліжко можна легко переміщати завдяки наявності 4-х подвійних коліс, оснащених системою рульового керування. Діаметр коліс: 150 мм. З метою безпеки передбачено центральну гальмівну систему для фіксації коліс
- 5-е колесо для легкого переміщення та повороту ліжка через вузькі коридори та двері (опція)

БЕЗПЕКА

- Пульт пацієнта для керування ліжком з схематичними зображеннями та піктограмами для легкого використання, включаючи систему блокування функцій
- Панелі з термопластику для захисту механізмів ліжка від пошкоджень та легкого очищення.
- 4 незалежні бічні захисні огороження з ABS пластику, що складаються
- Система швидкого аварійного розблокування секції спини у разі збою електроживлення або несправності акумулятора (функція CPR)
- Системи захисту від защемлення з автоматичним відключенням двигуна в разі виявлення будь-якої перешкоди.
- Система регулювання висоти запобігає падінню в разі несправності.

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Напруга	110-230 V 50-60 Hz
Максимальне споживання струму	3,15 A, 230 Volt.
Індикатор захисту від потрапляння рідини	IPX4
Клас захисту	Клас II
Захист від ураження електричним струмом	Тип B

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішні розміри	213 x 96 см
Ложе пацієнта	200 x 87 см
Регулювання висоти	41,5 - 80,5 см
Кут нахилу секції спини	65 °
Кут нахилу секції ніг	28°
Авторегресія секції спини	11 см
Авторегресія секції ніг	4 см
Максимальне навантаження	250 кг
Вага ліжка без аксесуарів	150 кг