



Система рентгенівська
діагностична С-подібна
Garion

Відчуйте різницю

Хірургічна С-подібна система
з легким налаштуванням
руху , 5 кВт



Garion — це компактна та універсальна цифрова хірургічна система.
Вона покликана допомогти вам заощадити простір і підвищити
ефективність роботи.
Має мінімальні післяпродажні витрати.

Garion

для повного задоволення

Garion оснащений FPD високої роздільної здатності.

Його композиція разом з іншими компонентами, такими як позитивна/негативна інверсія, масштабування та обертання в реальному часі, а також розширене шумопоглинання та оптимізована контрастність/яскравість, гарантує набагато чіткішу та покращену якість зображення.

Решітка, що знімається

Решітку можна прикріплювати та від'єднувати, що дозволяє досліджувати низькі дози для кожної частини.

Подвійний лазерний показчик

Використовуючи подвійний лазерний показчик, можна легко позиціонувати пацієнта







1. Програмне забезпечення

Потужне цифрове зображення Обробка та відображення

Яким би не було хірургічне та клінічне середовище, ви отримаєте найоптимізованіший результат.

Поєднання динамічного FPD означає, що Garion забезпечує найвищу якість зображення на екрані. Наша вдосконалена технологія обробки зображень дозволяє використовувати різноманітні функції, наприклад перевертання зображення (горизонтальне та вертикальне), обертання зображення (360°), масштабування в реальному часі, зменшення шуму та покращення країв у реальному часі тощо.



2. Специфікація

ГЕНЕРАТОР

1) Вихідна потужність		5.0 kW
2) Флюороскопія, режими		
- Безперервний	kV / mA діапазон	40 ~ 110 kV / 0.3 ~ 6.3 mA
- імпульсний	kV / mA діапазон	40 ~ 125 kV / 0.3 ~ 32 mA
	Частота кадрів	1, 2, 5, 10, 15 fps
3) Рентгенографія	kV / mAs діапазон	40 ~ 125 kV / 0.2 ~ 100 mAs

РЕНТГЕН ТРУБКА

1) Тип аноду	обертовий анод
2) Теплоємність	200 kJ
3) Фокусні плями	0.3 / 0.6 мм

ДЕТЕКТОР

1) Технологія	a-Si:TFT CsI
2) Розмір	209.9 x 209.9 мм
3) Матриця	1,024 x 1,024 пікселів
4) Крок пікселя	205 μm

ГЕОМЕТРІЯ РУХІВ

1) Обертання	орбітальне	150°
	навколо	360° (±180°)
	гойдання	30° (±15°)
2) Рухи	Вертикальні	200 мм
	Горизонтальні	400 мм
3) Глибина		640 мм
4) Вільний простір		784 мм
5) SID		980 мм

РОБОЧА СТАНЦІЯ

1) CPU		Intel Core i5 6GEN
2) Пам'ять		16 GB
3) Жорсткий диск		1 TB
4) UPS	Час живлення	60 хв. (Load 90 W)

МОНІТОРИ

1) Робоча станція		19" x 2
2) Основний дисплей		24" сенсорний

※ Примітка: Специфікації можуть бути змінені без попередження.



3. СЕРВІС

Орієнтовані на споживача

Ваші цінності надзвичайно важливі для нас. Як провідний виробник медичних діагностичних апаратів, ми несемо повну відповідальність за задоволення потреб наших клієнтів, надаючи високоякісні продукти на світовий ринок. Крім того, за допомогою зручного для співпраці інтерфейсу та дизайну ми актуалізуємо ваші бажання та потреби. Ми завжди прагнемо зробити вашу роботу ще приємнішою.

Ми приділяємо велику увагу добробуту людей. SG Healthcare підтримує свою цінність, виробляючи надійне та розумне медичне діагностичне обладнання. Крім того, розповсюджуючи високоякісні продукти по всьому світу через посилену глобальну мережу SG Healthcare, ми хочемо подарувати краще життя з легким подихом.

24/7

Ми приймаємо будь-який виклик і задовольняємо кожну вимогу з гордістю та швидкістю. Швидке реагування забезпечує задоволення клієнтів і підвищує надійність SG Healthcare. Ми прагнемо надати максимальне комплексне обслуговування всіх вимог, незалежно від місця та часу. Таким чином ми підтримуємо дружбу в понад 60 країнах світу.

**SG HealthCare Co.Ltd./**

ЕсДжі Хеалскере Ко., Лтд

10, Yangnyeong-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do. 17408 Korea/

10, Янгніонг-ро, Мога-мієон, Ічеон-сі, Жієонгі-до, 17408 Корея

Тел /факс : +82-2-449-6906

www.sghealthcare.com



UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні:**Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАНТЕКС»**

вул. Кримського Агатангела, 6

Вінниця, Вінницька обл., 21037, Україна

(0432) 690-790

info@prantex.com

www.prantex.com